



Техническая карта

FPB1117

Описание и код

FPB1117

Химический тип

Полиуретановый ЛКМ

Описание и характеристики

Полиуретановый белый тиксотропный грунт. Продукт предназначен для отделки мебели, стульев и точеных деталей.

Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

Описание	Метод	Единицы измерения	Значение – Диапазон
Сухой остаток	I.O. 371	%	71±2
Вязкость DIN 6 при 20°C	I.O. 301	секунды	70±5
Удельный вес	I.O. 309	г/см ³	1,420±0,010

Способ нанесения

FPB1117: 100 весовых частей
СТ310: 50 весовых частей
DL031: 20-30 весовых частей
Рабочая вязкость: 16 секунды DIN4

Жизнеспособность: 3 часа
Сушка: при 20°C
От пыли: 15 минут
На отлип: 30-40 минут
Шлифовка: 4 часа
Штабелирование: 12 часов
Способ нанесения: распыление
Расход: 100-150 г/м²
Число слоев: 1-3



Техническая карта

FPB1117

Основные свойства

Этот продукт характеризуется отличной укрывистостью, тиксотропностью, шлифуемостью и белизной.

Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° С. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработывать остатки в короткие сроки.

Хранение: 12 месяцев

При хранении в оригинальных закрытых упаковках.

Магазин «АРКОБАЛЕНО»
ИП Шевченко В.С.
г. Белгород, Михайловское шоссе, 31
+7-920-574-06-16
www.arcobaleno.pro