



Магазин «АРКОБАЛЕНО»
ИП Шевченко В.С.
г. Белгород,
Михайловское шоссе, 31
+7-920-574-06-16
www.arcobaleno.pro

Наименование и код

LT012

Химический тип

Высокоглянцевый полиакриловый ЛКМ

Описание и характеристики

Высокоглянцевый лак. Продукт подходит для детской мебели и мебели в целом, а также для дверей и прочих деревянных изделий.

Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

Описание	Метод	Единицы измерения	Значение-Диапазон
Сухой остаток	I.O. 371	%	58±1
Удельный вес	I.O. 309	г/см ³	1,000±0,010
Вязкость (DIN4 при 20°C)	I.O. 301	секунд	35±5

Способ нанесения

LT012: 100 весовых частей
CH303M1: 100 весовых частей
Либо CH140 : 50-100 весовых частей
DL031: 30-50 весовых частей
Рабочая вязкость (DIN4): 14 секунд

Сушка: при 20°C
Жизнеспособность: 4 часа
От пыли: 30 минут
На отлип: 2 часа
Штабелирование: 24 часов
Расход: 100-120 г/м²
Количество слоев: 1-2
Система нанесения: автоматическое распыление



Магазин «АРКОБАЛЕНО»
ИП Шевченко В.С.
г. Белгород,
Михайловское шоссе, 31
+7-920-574-06-16
www.arcobaleno.pro

Основные свойства

Продукт характеризуется отличной устойчивостью к царапинам, зеркальностью, растекаемостью, а также толщиной пленки. Лак легко наносится распылением и предпочтительно на предварительно отшлифованный полиэфирный грунт.

Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° С. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработать остатки в короткие сроки.

Хранение: 12 месяцев

При хранении в оригинальных закрытых упаковках.